

Router Inalámbrico Gigabit VoIP AC1200

1 GE WAN | 4 GE LAN | 1 FXS | 1 USB | 2.4G 2T2R 5G 2T2R

VG-8026u



VG-8026u crea una red confiable y ultrarrápida con tecnología Wi-Fi 802.11ac. La banda de 2,4 GHz ofrece velocidades de hasta 300 Mbps, lista para tareas cotidianas como enviar correos electrónicos y navegar por Internet, mientras que la banda de 5 GHz ofrece velocidades de hasta 867 Mbps, ideal para transmisión de video HD y juegos en línea sin latencia.

El VG-8026u es un potente concentrador de red que proporciona un puerto WAN gigabit y cuatro puertos LAN gigabit. Las velocidades por cable pueden ser hasta 10 veces más rápidas que los puertos Ethernet rápidos estándar.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- ✓ **Conectividad USB versátil:** Un puerto USB 2.0 convierte al VG-8026u en un Gateway muy útil. Comparta un disco duro lleno de archivos de todo tipo a través de su red doméstica o a través de un servidor ftp cuando esté fuera.
- ✓ **Admite llamadas VoIP:** Con un puerto FXS, los usuarios pueden realizar o recibir llamadas telefónicas a través de Internet simplemente conectando el dispositivo a su teléfono existente.
- ✓ **Mejor experiencia de red sin interferencias:** VG-8026u admite varias funciones avanzadas, que incluyen control parental, red de invitados y QoS, para garantizar una experiencia en línea rápida, estable y segura, liberándolo de los retardos asociados al almacenamiento en búfer y las amenazas de ataques a la red.

VG-8026U

1 GE WAN | 4 GE LAN | 1 FXS | 1 USB | 2.4G 2T2R 5G 2T2R

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------|---|
| Hardware | <ul style="list-style-type: none">Interfaces: 1x 10/100/1000Mbps WAN Port, 4x 10/100/1000Mbps LAN Ports, 1x FXS Port, 1x USB2.0 PortBotones: Power ON/OFF Button, WPS Button, WiFi Button, Reset ButtonAlimentación: DC 12V 1.5AAntenas: 2x2dBi dual band internal antennas + 1x2dBi 2.4G internal antennasDimensiones (WxDxH): 210 x 150 x 32mm |
| General | <ul style="list-style-type: none">VoIP Standards: SIP (RFC3261), ITU-T G.729/G.722/G.711a/G.711 |
| Software | <ul style="list-style-type: none">WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoEDHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address ReservationQuality of Service: WMM, Bandwidth ControlPort Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZVPN: PPTP, L2TP, IPSecAccess Control: Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule ManagementFirewall Security: DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address BindingUSB Sharing: Supports Samba(Storage), FTP Server, Media Server, Printer Server, DLNAVoIP Features: One RJ-11 FXS port for connecting to analog telephones Call forwarding, Call waiting, Call block, 3-way conference call, etc.Management: Access Control, Local Management, Remote ManagementInternet Protocol: IPv4, IPv6 |

CONDICIONES AMBIENTALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Temperatura de Operación | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Humedad Relativa | 10%~90%, sin condensación |
| Humedad de Almacenamiento | 5%~90%, sin condensación |

COMTREND

Taiwan:
3F-1, No.10, Lane 609, Chongxin Road, Section 5,
Sanzhong Dist, New Taipei City 241405, Taiwan
Tel: +886-2-29998261

USA & Canada:
530 Technology Dr. Suite 100 Irvine,
CA 92618 USA
Tel: +1-949-753-9640

Spain:
C/ Proción, 7 portal 2, 1º C - Edif. América II
28023 Madrid, Spain
Tel: 34-917990403

Czech Republic:
TOKOVO Jankovcova 1518/2, 170 00, Prague 7,
Czech Republic
Tel: +420-266-782040