

Router Inalámbrico Gigabit VoIP AC1200

1 GE WAN | 4 GE LAN | 1 FXS | 1 USB | 2.4G 2T2R 5G 2T2R

VG-8026u



VG-8026u crea una red confiable y ultrarrápida con tecnología Wi-Fi 802.11ac. La banda de 2,4 GHz ofrece velocidades de hasta 300 Mbps, lista para tareas cotidianas como enviar correos electrónicos y navegar por Internet, mientras que la banda de 5 GHz ofrece velocidades de hasta 867 Mbps, ideal para transmisión de video HD y juegos en línea sin latencia.

El VG-8026u es un potente concentrador de red que proporciona un puerto WAN gigabit y cuatro puertos LAN gigabit. Las velocidades por cable pueden ser hasta 10 veces más rápidas que los puertos Ethernet rápidos estándar.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- ✓ **Conectividad USB versátil:** Un puerto USB 2.0 convierte al VG-8026u en un Gateway muy útil. Comparta un disco duro lleno de archivos de todo tipo a través de su red doméstica o a través de un servidor ftp cuando esté fuera.
- ✓ **Admite llamadas VoIP:** Con un puerto FXS, los usuarios pueden realizar o recibir llamadas telefónicas a través de Internet simplemente conectando el dispositivo a su teléfono existente.
- ✓ **Mejor experiencia de red sin interferencias:** VG-8026u admite varias funciones avanzadas, que incluyen control parental, red de invitados y QoS, para garantizar una experiencia en línea rápida, estable y segura, liberándolo de los retardos asociados al almacenamiento en búfer y las amenazas de ataques a la red.

VG-8026u

1 GE WAN | 4 GE LAN | 1 FXS | 1 USB | 2.4G 2T2R 5G 2T2R

ESPECIFICACIONES

Hardware	- Interfaces: 1x 10/100/1000Mbps WAN Port, 4x 10/100/1000Mbps LAN Ports, 1x FXS Port, 1x USB2.0 Port - Botones: Power ON/OFF Button, WPS Button, WiFi Button, Reset Button - Alimentación: DC 12V 1.5A - Antenas: 2x2dBi dual band internal antennas + 1x2dBi 2.4G internal antennas - Dimensiones (WxDxH): 210 x 150 x 32mm
General	VoIP Standards: SIP (RFC3261), ITU-T G.729/G.722/G.711a/G.711
Software	- WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE - DHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation - Quality of Service: WMM, Bandwidth Control - Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ - VPN: PPTP, L2TP, IPSec - Access Control: Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management - Firewall Security: - DoS, SPI Firewall - IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter - IP and MAC Address Binding - USB Sharing: Supports Samba(Storage), FTP Server, Media Server, Printer Server, DLNA - VoIP Features: One RJ-11 FXS port for connecting to analog telephones - Call forwarding, Call waiting, Call block, 3-way conference call, etc. - Management: Access Control, Local Management, Remote Management - Internet Protocol: IPv4, IPv6

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de Operación	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad Relativa	10%~90%, sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90%, sin condensación

COMTREND

Taiwan:
3F-1, No.10, Lane 609, Chongxin Road, Section 5,
Sanchong Dist, New Taipei City 241405, Taiwan
Tel: +886-2-29998261

India:
446 Sector 8, IMT Manesar, Gurugram,
Haryana 122051, India
E-mail: india.admin@comtrend.com

USA & Canada:
530 Technology Dr. Suite 100 Irvine,
CA 92618 USA
Tel: +1-949-753-9640

Spain:
comercial@comtrend.com

Czech Republic:
TOKOVO Jankovcova 1518/2, 170 00, Prague 7,
Czech Republic
Tel: +420-266-782040

El rendimiento máximo, las velocidades de datos reales y la cobertura variarán según las condiciones de la red y los factores ambientales. Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.