

# Gateway xDSL/Eth AX5400

GE LAN | GE WAN | VoIP | 802.11ax | TR-069

## VI-3274u



**Comtrend VI-3274u** es una pasarela VoIP Multi-DSL que proporciona tanto ADSL como VDSL 35b, con 5 puertos Giga Ethernet y una solución inalámbrica 802.11ax en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz (2T2R) y 5 GHz (4T4R). El dispositivo Wi-Fi 6 proporciona velocidades de Wi-Fi ultrarrápidas, con una capacidad hasta 4 veces mayor que Wi-Fi 5. Diseñada para satisfacer tanto aplicaciones residenciales, como de empresas, dotada con requisitos avanzados de conectividad inalámbrica y por cable. Además, VI-3274u es compatible con TR-069 para configurar, administrar, solucionar problemas y controlar fácilmente el CPE de forma remota, brindando una experiencia de usuario final perfecta.

### FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- ✓ **A prueba de futuro con A/VDSL:** ofrece VDSL2 con ADSL2+ de respaldo, para permitir flexibilidad en sus implementaciones.
- ✓ **OFDMA y MU-MIMO:** Soportado tanto en subida como en bajada, lo que permite una transmisión de datos eficiente para más dispositivos simultáneos.
- ✓ **Supervectoring:** incorpora tecnologías de banda ancha de próxima generación; con nuevos rangos de frecuencia, puede lograr un ancho de banda muy superior (hasta 300 Mbit/s de descarga, hasta 50 Mbit/s de subida).
- ✓ **802.11ax (1024 QAM):** Wi-fi de nueva generación de alto rendimiento, manteniendose compatible con 11a/b/g/n/ac.
- ✓ **Soporte Plume:** selecciona dinámicamente la ruta Wi-Fi más confiable y permite una itinerancia rápida y sin problemas para los usuarios finales.
- ✓ **Gestión:** Gestión remota TR-069 para minimizar necesidad de costosos desplazamientos.

# VI-3274u

GE LAN | GE WAN | VoIP | 802.11ax | TR-069

## ESPECIFICACIONES

HARDWARE	
<b>Memoria</b>	Flash: Parallel NAND 256M Bytes DDR3:512M Bytes
<b>Interfaces</b>	1x 35b VDSL /ADSL2+ 2x FXS (VoIP) 1x Gigabit Ethernet WAN: 1000 Base-T(802.3ab), 100 Base-Tx(802.3u), 10 Base-T(802.3u) Full-duplex or half duplex Ethernet, Auto-MDIX support, 802.3az Energy Efficient Ethernet 4x Gigabit Ethernet LAN: 1000 Base-T(802.3ab), 100 Base-Tx(802.3u), 10 Base-T(802.3u) Full-duplex or half duplex Ethernet, Auto-MDIX support, 802.3az Energy Efficient Ethernet 1x USB 3.0
<b>Botones</b>	Power Switch, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset
<b>Antenas</b>	Antena Interna PCB: 2.4GHz, 5GHz Antena Interna PCB: 5GHz
<b>Alimentación</b>	12VDC/2A 100-240VAC, 50/60Hz
CONTENIDO CAJA DE SUMINISTRO	
xDSL/Eth Gateway (VI-3274u)	
Alimentador 12VDC/2A, 110-220VAC, 50/60Hz	
CONDICIONES AMBIENTALES	
<b>Temperatura</b>	Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
<b>Humedad (Sin condensación)</b>	Operación: 10 ~ 90% RH, sin condensación Almacenamiento: 5 ~ 90% RH, sin condensación

# COMTREND

**Taiwan:**  
3F-1, No.10, Lane 609, Chongxin Road, Section 5,  
Sanzhong Dist, New Taipei City 241405, Taiwan  
Tel: +886-2-29998261

**USA & Canada:**  
530 Technology Dr. Suite 100, Irvine,  
CA 92618, USA  
Tel: +1-949-753-9640

**Spain:**  
C/ Proción, 7 portal 2, 1º C - Edif. América II  
28023 Madrid, Spain  
Tel: 34-917990403

**Czech Republic:**  
TOKOVO Jankovcova 1518/2, 170 00, Prague 7,  
Czech Republic  
Tel: +420-266-782040

El rendimiento máximo, las velocidades de datos reales y la cobertura variarán según las condiciones de la red y los factores ambientales. Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.